

Bental™ Algtvätt

Produkttyp:

Koncentrerad algtvätt som spädes 1:5 med vatten innan användning.

Användningsområde:

Bental rengör effektivt de flesta vattentåliga material från alger och annan påväxt.

Speciella egenskaper:

Bental rengör effektivt och är samtidigt relativt skonsam mot miljö och underlag. Produkten innehåller inga impregnerande ämnen och är extra lämplig vid arbete på fasader som ska målas med kalkbaserade mineraliska färger efter avslutad rengöring.

Rengöring:

Utspädd Bental appliceras på **torrt underlag** med spruta, pensel eller borste. Skydda vid behov omgivande vegetation från preparatet. Vänta några dygn och rengör väggen med hetvattentvätt eller med vatten och rotborste eller liknande. Vid behov efterbehandlas ytorna för att säkerställa att inga rester finns kvar. På lutande tak krävs oftast ingen sköljning eftersom regnet som regel tvättar bort den vissnade växten med tiden.

Förebyggande behandling:

Ytor som rengjorts och/eller har målats/putsats kan med fördel efterbehandlas med Bental i syfte att försvåra framtida påväxt. Preparatet kommer visserligen att nötas ner med tiden men kommer trots detta att ha en effekt i upp till 18 månader,

Reservation:

Provrensning skall alltid utföras på en begränsad yta för att konstatera rengörande effekt samt säkerställa att ingen oönskad påverkan av underlaget förekommer.

MÅLARKALK

Produktspecifikation

Verksam ämne: Benzalkoniumclorid (5-15%)	pH som koncentrat: ca 7,4
Spädning: 1:5 med rent vatten	Åtgång/m²: ca 0,2 lit brukslösning/ behandling (ca 0,03 lit koncentrat) *
Rengöring/lösningsmedel: Vatten	
Emballage: 5 lit plastdunk och 1 lit flaska	Lagring: Frostfritt, 5 år i sluten förpackning

Vådighet:

R 36/38 - Irriterar ögon och hud. Skyddsutrustning ska användas.

Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Övrigt:

Materialåtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Arbeten vid temperaturer under + 0°C får ej ske.

Detta gäller även under de första dygnen efter avslutad rengöring.

Tänk på att effekten försämras väsentligt om underlaget inte är helt torrt.

Om tveksamhet råder om utförandet, kontakta din återförsäljare för information.

MÅLARKALK